ExxonMobil € EnBA EN 33901

Ethylene n-Butyl Acrylate Copolymer Resin

ExxonMobil Chemical

€ • , ƒ

€ • , ƒ „ EN 33901… † ‡ 32.5% ˆ ‰ Š ‹ Œ • Ž • •, ‘ ’ ‡ “ ” • – ,— ˜ ™ š › – œ • ž Ÿ ¡ ž .

¢ £ ¤ ¥			
¦ § ž	š ¨ © ž		
ª «	¬ -		
• ® – ¯	° © ±	² ³ ´	µ ¶ · ¸
› ” ¹ (› º ” • » ¹) (190€C/2.16 kg)	900	g/10 min	ASTM D1238
‹ Œ ˆ ‰ Š ¼ ½	32.5	wt%	ExxonMobil Method
¾ ¿	° © ±	² ³ ´	µ ¶ · ¸
À Á ¾ ¿ (Â Á A, 15 Ã)	40		ASTM D2240
Ä Å – ¯	° © ±	² ³ ´	µ ¶ · ¸
Æ Ç È ¿ (É Ê)	0.938	MPa	ASTM D638
Ë Ì ¹ (É Ê)	71	%	ASTM D638
Í Î Ï Ð - 1% Ñ Ò	6.67	MPa	ASTM D790
Ó Ï ½ Ô	° © ±	² ³ ´	µ ¶ · ¸
› º œ ¿ (190€C)	8340	mPa s	ASTM D3236

¸ Õ Ö ×

£ Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß ˜ à á ˜ , â Ú ß Ü ã ä å æ ß ˜ à á ˜ ‡ ç è Ü é Ù ê ë ß ˜ • ì ¤ ¥ (í î :FDA,EU,HPFB), ï ð € • , ƒ „ ñ ò ó ô õ ö ÷ ø ù ú .