

Exxelor € PE 1040

Polymer Resin

ExxonMobil Chemical

€•, f

Exxelor PE 1040 €•, f... + † ^ %Š< (E• Ž• • ' ' " " • — ~™Š> œ€• Ž• Ÿ | ÇE¤€• Ž¥|, S' " ©ª, « - E¤ - ©€• Ž' ° ' " ©ª « ±² ®, ³ ´ µ ¶ · ¸ ¹ º » ¼ ½ ± ½.

¾ º Á ¡ Ç Ä Å:

E¤ ÅÄÅÆ(ÇÈÉ¥ÆÈÉ, ¥Æ) | š> œ€• Ž' Í ' " " ©ª ³ ° š' Đ, ~.

ŃŌš> œ€• Ž' ÈÉŌÍ ' ¶ · ¸ ± ½.

ŎŰxš> œ€• Ž' ÈŰŰ' - ©ŰŰ ° Š E¤ ±² ®.

ÜÝÞß			
à, ã, ~	á â ã	ä å æ	ç è é ê
ë ì í (ë ì í î ï ð í)			ASTM D1238, ISO 1133
190€C/2.16 kg	1.4	g/10 min	ASTM D1238, ISO 1133
230€C/2.16 kg	3.4	g/10 min	ASTM D1238, ISO 1133
ñ ò, ~	á â ã	ä å æ	ç è é ê
ó œ ö ø	< 10	YI	ASTM E313
ö Þß			
÷ ÚËøù:úû' • üýúþÿ ,°	Á% Š' ýú Ééê' .¤	ÅøüÊ÷Ú, ç Å³	, ^ Á 25 (50),450
« 1			
ê ÿ			
x ! " ' ' ü#\$Þß,%©™ &' () . * +, - . /™O ù12,3†' ü456' ü78,» 9Ŏ: ; <=< Á>?@³ Á<			