PRIMACOR € 3002

Copolymer

€ • , ƒ

€ • , ƒ

PRIMACOR € 3002 „ … † ‡ ˆ ‰ Š ‹ Œ ‹ • „ … † , ‡ € • Ž • • ‘ ’ ˆ ‰ “ ƒ , ” • – — ˜ ™ • – š › œ • ž ˆ ‰ Ÿ ¡ š ¢ ‡ £ ¤ ¡ š .
PRIMACOR 3002 „ … † ¥ ¦ § ¨ © ª :
« ¬ ’ - ® ª ¯ ™ ° ± ² ³ ª
« ¬ ’ ´ µ ª ¯
« ¬ ’ ¶ ª ™ . ¸
¹ º » , º ¼ , ½ ¾ ™ … Š ‹ ¿ ¥ ¦ Ÿ À Á
« ¬ ’ Â Ã Ä Å Á Æ Ç ª ¯ ™ Â È É Ê Ë † ª ¯
« ¬ ’ Ì ¤ ª ¯ ™ Ì Ÿ ª ¯
¹ Í Î Ï Ð ´
Å Ñ Ò Ó :
Ô Õ È É
Ö × È É Ø “ ƒ
Ù Ú È É Ø “ ƒ
Û § ¨ Ü Ý Þ ß :
à á Ô Õ ™ â Õ ã ä å (U.S. FDA) 21 CFR 177.1310(a)(1)
æ ç (EU) No 10/2011
è é ê Ü Ý § ë ì í î ï ƒ .

ð ñ ò ó			
ô õ ö ÷	FDA 21 CFR 177.1310 (a) 1	æ ø No 10/2011	
ù ú	û ü		
ý þ ÿ Ü	• – — š		

† ä ª ¯	3		ÿ Ü
	0.936	g/cm•	ASTM D792, ISO 1183/A
(Ú) [1] (190,C/2.16 kg)	9.8	g/10 min	ASTM D1238, ISO 1133
„ … Ú [2]	8.0	%	Ê ÿ Ü

¸	3		ÿ Ü
• ¸ (• D)	53		ASTM D2240, ISO 868

ô ª ¯	3		ÿ Ü
- ® - 2%	110	MPa	ASTM D638, ISO 527-2
» · ¸			ASTM D638, ISO 527-2
	7.00	MPa	ASTM D638, ISO 527-2
Ç	19.0	MPa	ASTM D638, ISO 527-2
® (Ç)	570	%	ASTM D638, ISO 527-2

	3		ÿ Ü
¤ ! ¸ [3]	85.0	,C	Ê ÿ Ü
Í " # $ [4] (38,C, 90% RH)	0.40	g mm/m²/atm/24 hr	DIN 53122/2

Ì ª ¯	3		ÿ Ü
% & Ö ' ! ¸			
--	82.2	,C	ASTM D1525
--	82.0	,C	ISO 306
( ) ! ¸ (DSC)	100	,C	Ê ÿ Ü

• –	3		ÿ Ü
Ê * [5] (290,C)	35.6	mm	Ê ÿ Ü
+ ¸ — š (290,C)	6.0	g/m²	Ê ÿ Ü

- .

1. / 0 ” 1 2 3 ’ ˆ 4 .
2. 5 $ Dow ¾ ª ÿ Ü ’ „ … Ú ,™ ASTM D 4094 6 ¥ ¦ 6 0 ’ 7 8 ª .
3. 25 g/m² — š , ” 290,C • ³ ! ¸ ¨ .
4. 9 § — š (g/m2) § ë : ; < ’ WVTR.
5. ” 100 = / Î ¨ ,25 g/m² — š