

PRIMACOR € 3003

Copolymer

€ • , f

€ • , f

PRIMACOR € 3003, ...t†±^%Š< Ā€< • „ ...t,†±€• Ž• • ' ' ^ %" f," • — —™• — š> ce• ž ^ %Ÿ j š Ā† E Ā j š.

PRIMACOR 3003, ...t † ¥ † S™ ©ª :

« - ' - @ª -™º ±²³ª

« - ' ' μª -

« - ' ¶ª™.

1 ° ' » ¼½¾ Āªª -™» ĀĀĀĀ†ª -

« - ' ĀEªª -™ĀEŸª -

ÇÈÉ,ĒĒ™PEI " ¥ † « - ' Ÿ † Ā

Ī Ī ĐŃŌ´

¾ŌŌŌ:

Ö×ĀĀØ " f

ÛŪĀĀĒÛØ " f

Ü Š™ ŸPßà:

á ā ä å™ ä ä æ ç è (U.S. FDA)21 CFR 177.1310(a)(1)

é ê (EU) No 10/2011

è ì í ŸPßĪ Ī Ōňòf.

| ŌŌŌŌ | | | |
|------------------------|---|----------------|----------------------|
| ÷øùú | FDA 21 CFR 177.1310 (a) 1 | é ü No 10/2011 | |
| üý | þÿ | | |
| Ÿ | • — —š | | |
| † Çª - | 3 | | Ÿ |
| (Ū)¹ (190,C/2.16 kg) | 0.935 | g/cm• | ASTM D792, ISO 1183 |
| „ ... Ū ² | 7.8 | g/10 min | ASTM D1238, ISO 1133 |
| „ ... Ū ² | 6.5 | % | Ā Ÿ |
| ÷ª - | 3 | | Ÿ |
| - @ -2% | 130 | MPa | ASTM D638, ISO 527-2 |
| Ē. „ | | | ASTM D638, ISO 527-2 |
| | 7.50 | MPa | ASTM D638, ISO 527-2 |
| Ā | 18.0 | MPa | ASTM D638, ISO 527-2 |
| @ (Ā) | 590 | % | ASTM D638, ISO 527-2 |
| | 3 | | Ÿ |
| ª! „³ | 90.0 | ,C | Ā Ÿ |
| Āª - | 3 | | Ÿ |
| " #Ō\$! „ | 90.0 | ,C | ISO 306/A |
| %&! „ (DSC) | 100 | ,C | Ā Ÿ |
| • - | 3 | | Ÿ |
| Ū! „ | 260 ' 290 | ,C | |
| Ā (⁴ (290,C) | 45.7 | mm | Ā Ÿ |
|) * —š (290,C) | 8.0 | g/mf | Ā Ÿ |
| +, | | | |
| 1. | - . " /Ō1 ' ^ 2. | | |
| 2. | 3 4 Dow Ēª Ÿ ' „ ... Ū ,™ ASTM D 4094 5 ¥ † 5. ' 6 7ª . | | |
| 3. | 25 g/mf —š, " 290,C • ³ ! „ „ . | | |
| 4. | " 100 8/Đ" ,25 g/mf —š | | |