PRIMACOR € 3340

Copolymer

€ • , ƒ

€ • , ƒ

PRIMACOR € 3340 „ … † ‡ ˆ ‰ Š ‹ Œ ‹ • „ … † , Ž • • ‘ ’ “ ” • ‘ ’ – — ˜ • .
PRIMACOR 3340 „ … † ™ š • › œ • ž Ÿ • ¡ ž Ÿ ¢ £ ¤ ƒ ¥ ¦ ˆ ‰ § ¨ © – • ª £ © – .
PRIMACOR 3340 „ … † « ¬ - ® ¯ ° :
± ² ³ , ´ µ • PE ¶ ¤ « ¬ · ¸ ¦ ª ¹ º .
· ¸ ¦ » ¨ ° ¼ • » ª ° ¼.
½ ¾ ¦ ¿ À Á ° ¼.
Â Ã Ä Å Æ Ç
˜ • È É :
œ • ž Ÿ ¢ £ ¤ ƒ
¡ ž Ÿ ¢ £ ¤ ƒ
Ê £ - ® Ë Ì Í Î :
Ï Ð Ñ Ò • Ó Ò Ô Õ Ö (U.S. FDA) 21 CFR 177.1310(a)(1)
× Ø (EU) No 10/2011
Ù Ú Û Ë Ì - Ü Ý Þ ß à ƒ .

á â ã ä			
å æ ç è	FDA 21 CFR 177.1310 (a) 1	× é No 10/2011	
ê ë	ì í		
î ï ð Ë	‘ ’ “ _		

† Õ ° ¼	ñ ò ó	ô õ ö	÷ ø ð Ë
ù ú	0.932	g/cm•	ASTM D792, ISO 1183
û ü ý (û ¡ ü þ ÿ ý) [1] (190,C/2.16 kg)	9.0	g/10 min	ASTM D1238, ISO 1133
„ … ô ¡ [2]	6.5	%	ð Ë

å ° ¼	ñ ò ó	ô õ ö	÷ ø ð Ë
µ			ASTM D638, ISO 527-2
, —	7.89	MPa	ASTM D638, ISO 527-2
, —	17.2	MPa	ASTM D638, ISO 527-2
ý (, —)	630	%	ASTM D638, ISO 527-2

	ñ ò ó	ô õ ö	÷ ø ð Ë
¨ [3]	92.8	,C	ð Ë
Ã ý (38,C, 90% RH)	0.40	g mm/m ƒ/atm/24 hr	DIN 53122/2

» ° ¼	ñ ò ó	ô õ ö	÷ ø ð Ë
œ	83.9	,C	ASTM D1525, ISO 306
(DSC)	101	,C	ð Ë

‘ ’	ñ ò ó	ô õ ö	÷ ø ð Ë
û ¡	260 290	,C	
(288,C, 25.4 „m)	69.9	mm	ð Ë
! “ – "	13	„m	ð Ë
! “ – ú	12	g/m ƒ	ð Ë

‘ — # $

‘ ’ “ – ¦ ö % & ' : • • (Õ) * Á ¦ + , ˜ - ¿ . / ¤ ƒ ö .0 1 « • Ž 2 3 4 • Å 5 6 • / 7 8 9 : ; 7 : <.
= > ? @:3.5 A @ (89 mm);30:1 L/D
« :30 A @ « B C D 24 A @
« E F :20 § G (0.508 mm)
û ¡ :550 ,F (288 ,C)
H ’ :250 I / ! J
F :6 A @ (152 mm)

, K

1. L M N O P J ÷ ¦ ˆ Q.
2. R Dow ³ ° ð Ë ÷ ¦ „ … ô ¡ , • ASTM D 4094 S ù « ¬ S M ¦ T U ° .
3. 25 g/m ƒ “ – , N 290,C + ò ®.