PRIMACOR € 3460

Copolymer

€ • , ƒ

€ • , ƒ

PRIMACOR € 3460 „ … † ‡ ˆ ‰ Š ‹ Œ ‹ • „ … † , Ž • • ‘ ’ “ ” • ‘ ’ – — ˜ • .
PRIMACOR 3460 „ … † ™ š • › œ • ž Ÿ • ¡ “ – ¢ £ ˆ ‰ ¤ ¥ – • ¦ § ¨ – .
PRIMACOR 3460 „ … † © ª « ¬ - ®:
¯ ° £ ± ¥ ® ² • ± ¦ ® ²
³ ´ µ , ¡ ¶ • PE · ¸ © ª ¯ ° £ ¦ ¹ º
» ¼ £ ½ ˜ º ¾ ¿ ® ²
™ À Á Â Ã Ä Å • Æ Ç È É Ê Ë Ì Í
Î Ï Ð Ñ Ò Ó
˜ • Ô Õ:
œ • ž Ÿ
¡ “ –
´ µ · ¸ Ö § ¸ ƒ
× § « ¬ Ø Ù Ú Û:
Ü Ý Þ ß • à ß á â ã (U.S. FDA)21 CFR 177.1310(a)(1)
ä å (EU) No 10/2011
æ ç è Ø Ù « é ê ë ì í ƒ .

î ï ð ñ			
ò ó ô õ	FDA 21 CFR 177.1310 (a) 1	ä ö No 10/2011	
÷ ø	ù ú		
È É û Ø	‘ ’ “ _		

† â ® ²	ü ý þ	ÿ	û Ø
	0.938	g/cm•	ASTM D792, ISO 1183
(Â) [1] (190,C/2.16 kg)	20	g/10 min	ASTM D1238, ISO 1133
„ … ÿ [2]	9.7	%	û Ø

ò ® ²	ü ý þ	ÿ	û Ø
¶			ASTM D638, ISO 527-2
, —	7.24	MPa	ASTM D638, ISO 527-2
¿ , —	16.2	MPa	ASTM D638, ISO 527-2
(¿ , —)	580	%	ASTM D638, ISO 527-2

	ü ý þ	ÿ	û Ø
¥ Ç [3]	85.0	,C	û Ø
Ï (38,C, 90% RH)	0.44	g mm/mƒ/atm/24 hr	DIN 53122/2

± ® ²	ü ý þ	ÿ	û Ø
! " œ # Ç	72.2	,C	ASTM D1525, ISO 306
$ % Ç (DSC)	95.0	,C	û Ø

‘ ’	ü ý þ	ÿ	û Ø
Ç	220 & 260	,C	
' (288,C, 25.4 „m)	71.1	mm	û Ø
( ) “ – *	10	„m	û Ø
( ) “ –	9.8	g/mƒ	û Ø

‘ — + ¸

‘ ’ “ – £ - Ê Ë : • • . â / 0 1 £ Ì 2 ˜ 3 ½ 4 5 ¸ ƒ .6 7 © • Ž 8 9 : • Ñ ; < • / = > ? @ A = @ B .
C D E F :3.5 G F (89 mm);30:1 L/D
©:30 G F © H I J 24 G F
© K L :20 ¤ M (0.508 mm)
Ç :425,F (218,C)
N ’ :250 O/) P
L :6 G F (152 mm)

2 Q

1. R S T Ã Ä P £ ˆ U.
2. V Dow µ ® û Ø £ „ … ÿ , • ASTM D 4094 W © ª W S £ X Y ®.
3. 25 g/mƒ “ – , T 290,C Ì ý Ç ¬ .